

Beredskab i tilfælde af "blowup" med bentonit i miljøbeskyttet område.

Som udgangspunkt er der intet naturskadelig eller sundheds skadelige stoffer i vores bentonit, men set i forhold til evt. opkald fra beboere i området er her en mulighed for at håndtere uheldet hvis det skulle ske.

Ved udførsel af styret boring under vandløb er der pga. længden på boringen en forøget risiko for at der kan komme et blowup på den laveste del af boringen eller i vandløbet, dette kan ske pga. trykket bliver for højt i jorden og der så forefindes skiftende jordlag, sten eller lignende i vores bore trace som bevirker at trykket fra boringen bliver ført op til overfladen.

Man kan ikke forudsige hvor dette i tilfælde kan ske, men sker det kan vi håndtere det på følgende måde:

Der holder en gravemaskine ved bredden af åen med brøndringe ca. svarende til dybden af åen samt en pumpe dette sænkes ned over selve blowup stedet og der tømmes ned indtil blowuppet er under kontrol og dermed begrænse mængden af bentonit som ville komme i åen.

Det kræves at vi stiller en generator samt gravemaskine og Ø1000 beton ringe op ved siden af åen under hele boringen, i tilfælde af blowup, vil pumpen køre indtil brugen af bentonit er slut.

Der skal være fast tilsyn under hele boringen, samt pumpe, betonringe og container til oppumpning skal stå klar inden opstart så der ikke er ventetid på håndtering i tilfælde af blowup. I tilfælde af Blowup i/ved vandløbskrydsninger kontaktes pågældende kommune(r) snarest muligt.

