

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Opførelse af gas-kompressorstation ved M/R Viborg. Til Evidas's fordelingsnet i Midtjylland planlægges der etableret flere biogasanlæg, hvis overskud af bionaturgas om sommeren skal tilbageføres fra distributionsnettet (40 barg) til transmissionsnettet (80 barg). For tilbageførelse er det besluttet at en kompressorstation (tilbageføringsanlæg) ved måler- og regulatorstationen (M/R-station) ved Viborg skal håndtere denne ekstra gasmængde i fordelingsnettet. Kompressorstationen ønskes placeret på samme grund som den eksisterende M/R station, dels af hensyn til anlæggets funktion, men også for at undgå, at andre lodsejere berøres af projektet. Den eksisterende M/R station er beliggende Jegstrupvej Vest 101A, matrikel 6. Placeringen af kompressorstationen kan ses på vedlagte oversigtskort (Bilag 1). Der arbejdes på en løsning, hvor arealbehovet minimeres, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. Der vil desuden blive behov for en midlertidig arbejdsplads uden for projektområdet. Arbejdspladsen forventes placeret nord for projektområdet og vil derfor ikke komme i berøring med fredskoven samt den beskyttede natur syd og øst for projektområdet. Kompressorstationen vil blive forbundet med et nedgravet tilgangsrør fra distributionsnettet og et nedgravet afgangsrør, som fører gassen over i Energinet.dk's gastransmissionsnet. Herudover vil der være en række afspærringsventiler. Uden for bygningerne placeres luftkølere, der har til formål at køle gassen efter kompressionen. Der vil blive opstillet de nødvendige foranstaltninger for at minimere støj og vibrationer fra kompressor og luftkølere. Kompressorstationen forventes i drift 1. juli 2021.

	Følgende kort og tegninger er vedlagt som bilag til screeningen: Bilag1: Oversigtskort for projektområdet ved Viborg Bilag 2. Situationsplan for kompressorstation ved Viborg Bilag 3: Facadetegninger for kompressorstation ved Terkelsbøl* Bilag 4: Placering af bygning, som skal nedrives * Kompressorstationen ved Viborg vil have samme design, som en kompressorstation, der skal etableres ved Terkelsbøl i Aabenraa Kommune. Det forventes dog, at deodoriseringssiloerne ved Viborg vil være lavere end angivet på tegningsmaterialet. Bemærk i øvrigt, at placeringen af kølerne forventes at være anderledes ved Viborg.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Teknik og Anlæg A/S Pederstrupvej 76 / Ballerup 2750 www.energinet.dk / info@energinet.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jesper Jakobsen, Seniorprojektleder Pederstrupvej 76, Ballerup 2750 +4530923113 / jff@energinet.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 6 Jegstrup By, Ravnstrup Ved adressen Jegstrupvej Vest 101A, 8800 Viborg	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagte oversigtskort (bilag 1).	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:350	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3a - Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige	Der ønskes etableret en kompressorstation til deodorisering og tilbageføring af biogas til eksisterende	

samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	naturgastransmissionsnet. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²: Ca. 550 m², hvoraf ca. 380 m² er ny bebyggelse Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: Ca. 4100 m² (max, forventes at blive mindre) Nye arealer, som befæstet ved projektet i m²: Ca. 300 m²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der forventes ikke behov for permanent grundvandssænkning. Se i øvrigt pkt. 35. Den planlagte kombinerede M/R- og kompressorstation udgør ca. 6.700 m² Ca. 550 m² bebygget areal Ca. 4100 m² befæstet areal (max, forventes at blive mindre) Ca. 1500 m³ bygningsmasse (kompressorbygning + skur) Den maksimale bygningshøjde bliver 9,0 m i form af granulatsiloer. Selve kompressorstationen får en maksimal højde på 5 m + et sikkerhedshegn på taget. Lynafledere vil have en højde på 3-4 meter over højeste punkt af bygningsdele, herunder granulatsiloer. For at skabe plads til den nye kompressorstation vil det i forbindelse med anlægsarbejdet være nødvendigt at nedrive den mindste af de eksisterende bygninger, som er en gammel M/R-station, der er taget ud af drift. Se Bilag 4, hvor det fremgår, hvilken bygning, der skal nedrives.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til rensesanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	A. Etablering af kompressorstationen er et anlægsprojekt i mindre skala, hvor der kan skaffes råstoffer lokalt bestående af eksempelvis stabilgrus, beton mv. B. I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus og tilsvarende til bygningernes fundament. C. Der vil forekomme affald svarende til en almindelig byggeplads. Herudover vil der være stålrørsmaterialer og der vil forekomme byggeaffald ifm. nedrivning af den gamle M/R-station. Affaldstyper- eller mængder ifm. nedrivningen af den gamle M/R-stationsbygning vides ikke på nuværende tidspunkt. Alt affald i forbindelse med anlægsarbejdet vil blive håndteret i henhold til bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Bygge- og anlægsaffald meldes til Viborg Kommune mindst 14 dage inden anlægsarbejdets opstart. D. Der vil forekomme spildevand fra skurby under etablering. E. Regnvand håndteres ved nedsivning på matriklen. F. Forventet anlægsperiode: 12/2020 – 12/2021.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Kompressoranlægget har kapacitet til at komprimere gas, inden det ledes videre i naturgasnettet. Anlægget udgør dermed en mellemstation, som sikrer gassens videre transport fra produktion til naturgasnettet. A. I driftsfasen vil der ikke være behov for råstoffer udover materialer til regelmæssigt vedligehold. Kompressoren er el-drevet, og der etableres strømforsyning til anlægget. B. Deodoriseringsanlæggets filtermateriale (SulfaTrapTM-R7E Sorbent: 2.117 kg og SulfaTrapTM-R2G Sorbent: 5.610 kg) skal skiftes årligt. C. Der forventes ikke oplag af færdigvarer. D. I driftsfasen vil der ikke være behov for vand, udover hvad der anvendes til almindelig vedligeholdelse på kompressorstationen samt til toilet, håndvask og nødbruiser.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Der forventes ikke genereret særligt affald eller spildevand i driftsfasen. A. Naturgas ved vedligehold. B. Kompressoranlægget udstyres med et filteranlæg, der har til formål at fjerne odorant (lugtstof: THT) fra den gas, der skal overpumpes fra Evidas distributionssystem til Energinets transmissionssystem.

Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Det opsamles i beholdere og transporteres til Ekokem iht. gældende procedurer. Det anvendte filtermateriale forventes af skulle udskiftes en (1) gang om året når anlægget er i fuld produktion. Hvis der ikke er fuld produktion, vil frekvens for udskiftning falde tilsvarende. C. Der vil forekomme spildevand fra toilet, håndvask og nødbusser, som håndteres nedsivningsanlæg eller alternativt en samletank. D. Der vil ikke forekomme spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav. E. Regnvand forventes håndteret i henhold til de geotekniske forhold og den eksisterende løsning på lokaliteten. Dette kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det vil forventeligt foregå ved nedsivning via faskine eller tilslutning til kloaknettet.
Projektets karakteristika	Ja Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	Anlægsfase I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus og tilsvarende til bygningernes fundament. Driftsfase I driftsfasen vil der ikke være behov for vand, udover hvad der anvendes til almindelig vedligeholdelse samt til toilet, håndvask og nødbusser.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 med senere ændringer, der foreskriver, at anlægget opføres efter en række standarder og specifikationer, bl.a. GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping System Arbejdstilsynets vejledning F.0.1 Energinets egne specifikationer.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. - Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" - Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Støi

		Støj i forbindelse med anlægsarbejdet vil stamme fra entreprenørudstyr i forbindelse med indretning af byggeplads, etablering af kompressorstationen m.v. Der vil desuden være støj fra nedrivningen af den gamle M/R-station og selve byggeriet samt fra lastbiltransporter med udstyr. Erfaringsmæssigt accepteres almindeligvis højere støjgrænser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, der har en midlertidig karakter. Endvidere tilstræbes det, at anlægsarbejdet begrænses til at foregå inden for normal arbejdstid dvs. fra ca. 07 (morgen) til 18 (eftermiddag). Støjomfanget forventes i nogen grad at være på niveau med støj fra landbrugsdrift og herunder kørsel med maskiner. Anlægsarbejderne meldes til kommunen senest 14 dage før start. Kommunen kan herved evt. stille krav om, hvordan støjforurening og gener fra arbejdet skal begrænses. Der stilles desuden krav om, at naboer informeres om støjende arbejder. Vibrationer Der kan være tale om kortvarige og midlertidige vibrationer i forbindelse med opførelse af kompressorstationen, eksempelvis ved etablering af fundament. Naboer Nærmeste nabo er ca. 100 m nord for projektområdet på matr.nr. 3b Jegstrup By, Ravnstrup.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Støj Som udgangspunkt vil der blive stillet krav til leverandører om, at kompressorer, cirkulationspumper og luftkølere skal kunne overholde de vejledende støjgrænser i det åbne land og her i forhold til nærmeste nabo. Ved enkeltboliger i det åbne land er vejledende støjgrænser vurderet som områdetype 3 – Blandet bolig og erhverv. Støjgrænserne er derfor 55/45/40 dB for dag/aften/nat (type 3, jf. vejledning 5/1984). Det forventes, at de vejledende støjgrænser skal overholdes ca. 15 m fra nærmeste nabos bolig – eksempelvis ved terrasse eller lignende. Der vil således blive opstillet de nødvendige foranstaltninger for at minimere støj fra kompressorer, cirkulationspumper og luftkølere. Vibrationer Anlægget etableres med vibrationsdæmpende foranstaltninger, således at vibrationer og lavfrekvent støj nedbringes til et minimum. I driftsfasen forventes kompressorstationen således ikke at medføre vibrationsgener.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfase Anlægsarbejdet for både kompressorstationen og fordelingsledningen forventes kun at medføre

		begrænsede støvgener. Der kan forekomme midlertidige støvgener ifm. nedrivningen af den gamle M/R-station. Den midlertidige påvirkning fra anlægsarbejdet kan muligvis omfatte begrænsede, lejlighedsvis støvgener i tørre perioder. Generne herfra i anlægsfasen kan afhjælpes gennem simpel vanding af anlægsområdet og vil være begrænset til nogle få dage for den enkelte ejendom. Generne vurderes derfor som uvæsentlige. Køreveje etableret ved hjælp af køreplader samt hastighedsbegrænsninger på byggepladsen er ligeledes medvirkende til at minimere støvgenerne. Driftsfasen I driftsfasen vil kompressorstationen ikke medføre støvgener.
Projektets karakteristika	JaNej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfase Der kan opstå kortvarige lugtgener fra opbevaring af dagrenovationslignende affald eller såfremt der opgraves forurenet jord. Hvis dette skulle ske, gennemføres relevante afhjælpende foranstaltninger. Driftsfasen Bionaturgas, der er tilsat odorant, vil blive transporteret via distributionssystemet til kompressor anlægget. Undervejs blandes det med naturgas, der tillige er tilsat odorant. Kompressor anlægget udstyres med et filteranlæg, der har til formål at fjerne odorant (lugtstof: THT) fra den gas, der skal overpumpes fra Evidas distributionssystem til Energinets transmissionssystem. Det anvendte filtermateriale forventes af skulle udskiftes en (1) gang om året, når anlægget er i fuld produktion. Hvis der ikke er fuld produktion, vil frekvens for udskiftning falde tilsvarende. Ved udskiftning er der risiko for at der kan forekomme mindre lugtgener lokalt på stations området ved selve deodoriseringsanlægget. Kompressor anlægget udstyres med sikkerhedsventiler og udluftningsrør, som bruges ved test, indkøring og service af anlægget.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Anlægsfasen I anlægsfasen kan der forekomme belysning af anlægsområdet i de perioder, hvor det er nødvendigt af hensyn til igangværende anlægsarbejde og arbejdssikkerheden. Arbejdsbelysning slukkes, når der ikke arbejdes på kompressorstationen og ved fordelingsledningen, og vil i øvrigt blive indrettet således, at naboer ikke generes. Endvidere tilstræber det, at anlægsarbejdet begrænses til at foregå inden for normal arbejdstid dvs. fra ca. 07 (morgen) til 18 (eftermiddag), hvorfor der ikke vil være arbejdsbelysning udenfor normal arbejdstid. Driftsfasen Anlægget vil ikke være oplyst om natten. I forbindelse med inspektion vil der være belysning.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	Anlægget er ikke omfattet af "Seveso"-direktivet, da mængden af bionaturgas/naturgas er under grænseværdierne.
Projektets placering	JaNej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektområdet er ikke omfattet af lokalplan. Energinet har været i dialog med Viborg Kommune om projektet og det vurderes, at der blot skal gives en landzonetilladelse.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X	Der skal etableres en midlertidig byggeplads ifm. projektet. Denne forventes placeret umiddelbart nord for projektområdet, der gøres dog opmærksom på, at Energinet i skrivende stund er har ikke indledt forhandlinger med lodsejer om den endelige placering af den midlertidige byggeplads. Den midlertidige byggeplads vil have et samlet areal på maksimalt 1500 m ² og etableres af hovedentreprenøren, hvorfor byggepladsens endelige indretning ikke vides med sikkerhed. Ved byggeplads forstås det samlede område - inklusive færdselsarealer, skurby, oplagsplads og arbejdsområder. Den midlertidige byggeplads sikres med byggepladshegn. Hovedentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse, afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen, samt vejmyndighed. Entreprenøren skal retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X	Projektet berører ingen udlagte råstofområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	
Projektets placering	JaNej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. 50 meter til nærmeste beskyttede engområde, som ligger sydøst for projektområdet. Ca. 240 meter til nærmeste beskyttede moseområde, som ligger nordøst for projektområdet. Der er beskyttede vandløb nord (Stagbæk) og øst (Jegstrup Bæk) for projektområdet i en afstand af ca. 300-450 meter. Flere beskyttede søer i en afstand af > 600 meter fra projektområdet.

		Derudover er der et fredskovsareal, der omkranser projektområdet mod syd og øst. Den beskyttede natur berøres ikke i forbindelse med projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der er ikke kendskab til beskyttede arter indenfor selve projektområdet og tilgængeligt naturdata (fra Naturdatabasen) i Danmarks Miljøportal er blevet gennemgået i en radius af ca. 1 km fra projektområdet: I 2013 er der registreret butsnudet frø (fredet og bilag I-art) i nærmeste sø øst for projektområdet (afstand ca. 650 meter). Søen overvåges for brune frøer og stor vandsalamander. I 1989 er der fundet "frøer" i flere af de beskyttede områder med mose og kær, som ligger omkring Jegstrup Bæk nordøst for projektområdet og nord for Jegstrupvej Vest. I besigtigelsesnotaterne er det ikke angivet, hvilke arter af frø, som der er fundet, og det vides derfor ikke, om der er tale om andet end normalt fredede arter. Det bemærkes i øvrigt, at besigtigelsesnotaterne er mere end 30 år gamle og derfor må betragtes som en upålidelig kilde ift. områdernes nuværende tilstand. Ved senere besigtigelser i 2018, er der umiddelbart ikke fundet beskyttede arter i områderne. Projektområdet ligger i udkanten af et større artsovervågningsområde for perleugle, der fredet samt på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A. Overvågningsområdet har en diameter på 33 km og det vides ikke, om perleuglen nogensinde en blevet observeret i nærheden projektområdet. På baggrund af den offentlige tilgængelige data, vurderes det usandsynligt, at projektet vil påvirke beskyttede arter. Der har ikke været dialog med kommunen om kendskab til beskyttede arter i området og andre databaser, såsom DOF-basen og Fugleognatur.dk, er ikke gennemgået.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Ca. 1,3 km til fredet fortidsminde rundhøj mod syd. Ca. 1,7 km til fredet område Ravnstrup Kirke mod sydvest.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 3,0 km til Natura 2000-området "Bredsgård Sø" mod vest. Bredsgård Sø omfatter Habitatområde H38.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. De geotekniske forhold kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes ikke, at der vil være behov for permanente ændringer af overfladevand eller grundvand. I anlægsfasen kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med gravearbejdet for at undgå ukontrolleret materialevandring ind i udgravningen. Dertil kommer eventuel håndtering af overfladevand ved nedbør. Det forventes, at der vil være tale om små mængder og der udarbejdes et notat for midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden ifm. indhentning af projektets byggetilladelse.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X	Nej, blot "drikkevandsinteresser".
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er en eksisterende M/R station, som ligger på samme grund som den kommende kompressorstation Energinet har ikke kendskab til andre planer eller projekter, der kan resultere i kumulative effekter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Kompressorstationen etableres på et areal, hvor der i forvejen er et teknisk anlæg, og vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. Det planlagte stationsanlæg medfører en mulig lokal negativ påvirkning af landskabet, idet der etableres høje deodoriseringssiloer i det åbne land. Den visuelle påvirkning begrænses dog af, at anlægget er omkranset af et i forvejen etableret beplantningsbælte, som dermed afskærmer indsynet til det tekniske anlæg. Derudover placeres anlægget i naturlig funktionel tilknytning til eksisterende gasledning og måle- og regulatorstationen (M/R station), hvorfor der ikke er behov for at inddrage nye arealer til projektet. Der vil være støjpåvirkning i anlægsfasen ved etablering af kompressorstationen, hvilket tilstræbes at foregå indenfor den normale arbejdstid. Støjpåvirkninger i driftsfasen fra kompressor og luftkølere på stationen vil året rundt overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste naboer i åbent land. Det lokale museum vil blive kontaktet med henblik på udførelse af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger, således at pågældende arealer til kompressorstationen kan frigives inden anlægsarbejdet igangsættes. Derved undgås beskadigelse af eventuelle genstande af kulturhistorisk værdi. Anlægsarbejdet vil blive standset øjeblikkeligt, såfremt der findes tegn på og genstande af kulturhistorisk værdi. Projektet medfører begrænsede, kortvarige negative miljøpåvirkninger. Med de foreslåede afværgeforanstaltninger vil anlægget ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. Samlet set kan der ikke identificeres væsentlige påvirkninger i anlægsfasen eller ved det varige anlæg. Det planlagte anlæg er nødvendigt til håndtering af gas fra eksisterende og kommende biogasanlæg, således at gassen kan kobles til det eksisterende distributions- /transmissionsanlæg. Der er således væsentlige samfundsmæssige interesser i at kunne udnytte biomasse til biogas og derved nedbringe emissioner af drivhusgasser.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/7-2020 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.