

BILAG 12 – Oversigt udelukkelse af specifikke additiver i projektets underboringer

	Produkter der ikke kan anvendes ved krydsning af vandløb fordi de kan indeholde zink og til dels kobber, som kan udvaskes i koncentrationer over miljøkvalitetskravet for overfladevand.	Produkter der ikke kan anvendes ved krydsning af indvindningsoplande pga. overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet kan forekomme	Produkter der generelt ikke kan anvendes pga. indhold af biocider:
Underborings nr (Blå= målsatte vandløb)	N-Seal, PAC-R, Hydraul-EZ, XAN-Bore, EZ-MUD-GOLD, Tunnel-Lube, Drill-Terge, CLAY CUTTER™ PRO, Bentoniet HV, TORQUE GUARD, Baro-Gel (PAC-R kan anvendes ved i praksis at anvende en lavere dosering, der sikrer at miljøkvalitetskrav ikke overskrides.)	EZ-MUD® GOLD TEQGEL Cebogel OCMA CLAY CUTTERM PRO	TUNNEL-LUBE TORQUE GUARD Dämmer light 300 UW Centrament Stabi 520
UB1			X
UB2			X
UB3			X
UB4			X
UB5			X
UB6			X
UB7			X
UB8	X		X
UB9			X
UB10			X
UB11		X	X
UB12		X	X
UB13		X	X
UB14		X	X
UB15		X	X
UB16			X
UB17			X
UB18			X
UB19			X
UB20			X
UB21			X
UB22			X
UB23			X
UB24	X		X
UB25			X
UB26			X
UB27		X	X
UB28		X	X
UB29		X	X
UB30		X	X
UB31		X	X
UB32		X	X
UB33		X	X
UB34	X	X	X
UB35		X	X
UB36		X	X
UB37		X	X
UB38		X	X
UB39		X	X
UB40		X	X
UB41		X	X
UB42		X	X
UB43		X	X
UB44		X	X
UB45		X	X
UB46	X	X	X
UB47			X
UB48		X	X
UB49		X	X
UB50			X
UB51			X
UB52			X

BILAG 12 – Oversigt udelukkelse af specifikke additiver i projektets underboringer

